

Données d'ordre/du véhicule

N° de FAD: 2015/00661
 N° cde IBP: 156017
 N° EC: 6017/72931
 Débitteur: Garage Wauters (Belgien), 3061 Bertem-Leefdaal
 Utilisateur final / détenteur du véhicule : Van der Elst Jean-Pierre
 Dés. variante / N° véh. base: TGM 13.290 4X4 BL / LN36RG31
 Cabine: L
 Empattement / Surplus: 4250 / 2325
 N° planif. véhicule: N364734
 VIN: WMAN36ZZ8GY342621
 N° code cabine:
 N° de moteur: 22843845754390
 Commande d'achat de: 60170007 - Goubert, Koen

Statut

Statut: A023 Ordonnement atteint / S010 Confirmation de commande d'achat créée
 Données d'ordre/LUR Delta: Il n'existe aucun LUR Delta
 Site de production: Y
 Etat de la valeur: 1=Véhicule client
 Incoterm:
 1er lieu de destination: B00006 - Garage Wauters

Dates de livraison

Dates de livraison	Théorique	Plan	Actuel	1er lieu de destination
Utilisateur final / détenteur du véhicule	22 févr. 2016	19 févr. 2016		
Région (1er lieu de destination)	15 févr. 2016	15 févr. 2016		B00006
Usine	10 févr. 2016	10 févr. 2016		

Dates de production

Commande à suivre via: 20 oct. 2015 10:57:28
 Mois de production: 2 / 2016
 Entrée de commandes:
 Confirmation de commande d'achat: 7 janv. 2016
 Arrêt des modifications: 29 déc. 2015
 Date de clôture ou interdiction de modification: 6 janv. 2016
 Mise en prod. (PLANIFIÉE): 3 févr. 2016

Production finie:
 Livraison:
 Facture:
 Annulation:

Quality of Colors

Emmarchements :
 GRIS QUARTZ RAL 7039 A
 Pare-chocs en acier :
 GRIS QUARTZ RAL 7039 A
 Cabine :
 GRIS PIERRE RAL 7030 A
 Roues :
 GRIS QUARTZ RAL 7039 A
 Châssis :
 NOIR GRAPHITE RAL 9011 W

Essieux	Nationale Zulassung	Poids technique	label.OrderData.t echPlusWeight	Jantes	Pneus	Nombre
Poids total max. admissible	0	0	0			
Poids total	11990	13990	13990			
1er essieu AV	6300	6300	6300			
2e essieu AV	0	0	0			
3e essieu AV	0	0	0			
Essieu poussé	0	0	0			
1er pont AR	7800	7800	7800		038LB- Roues disque 8 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL MI 385/65R22,5 XZY3 TL 160& K	2
2e pont AR	0	0	0			
Essieu traîné	0	0	0		038LD- Roues disque 8 trous 11,75-22,5 sur 1er pont AR TL monte pneumatique simple MI 385/65R22,5 XZY3 TL 160& K	2
Roue de secours					038LF- Roue disque 8 trous 11,75-22,5 en tant que roue de secours TL MI 385/65R22,5 XZY3 TL 160& K	1

Dotation de livraison technique

Code	Equipement
001AA	De série
005CK	De série
0060B	De série
018PW	Au choix
021GG	Au choix
0225F	Au choix
023WT	Au choix

Disposition de la direction à gauche
 Empattement 4250 mm
 porte-à-faux AR du cadre 2325 mm
 Moteur D0836 LFL67 - 290 ch/213 kW Euro 6 SCR, 1 150 Nm, rampe commune HCl
 Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout terrain
 Boîte de vitesses ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic
 Réservoir à carburant de 300l à droite et 20 l d'AdBlue

025LX	De série	essieu AV moteur VP-06
026EP	Au choix	Ressorts AV paraboliques 6,3 t
026ZA	Au choix	Attention : augmentation maximum de la charge sur suspension AV
027AC	De série	Radiateur à eau et échangeur air-air
028RN	De série	Suspension pneumatique AR 7,8 t
028ZA	Au choix	Attention : augmentation maximum de la charge du ressort AR
02AAE	De série	Planche de bord km/h "High-Line"
030AC	De série	Direction hydraulique
030EE	De série	Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB	De série	MAN BrakeBlatic (système freinage électronique)
034MA	Au choix	Pont AR à réducteurs planétaires HP-0728, monte pneumatique simple
035LN	Au choix	Rapport de pont à réducteurs planétaires HP - taies i = 4,59
037AC	De série	Blocage de différentiel dans le pont arrière
037CB	Au choix	Blocage de différentiel sur essieu AV avec bruiteur
037CM	Au choix	Directibilité diminuée avec blocage de différentiel enclenché sur pont AV
038LB	Au choix	Roues disque 8 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL
038LD	Au choix	Roues disque 8 trous 11,75-22,5 sur 1er pont AR TL monte pneumatique simple
038LF	Au choix	Roue disque 8 trous 11,75-22,5 en tant que roue de secours TL
03KAA	De série	Adaptation réservoir à carburant
042DM	De série	Chronotachygraphe numérique ; fournisseur MAN
050NF	De série	Cabine 'L' largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AC	De série	Coffre de rangement accessible de l'extérieur et de l'intérieur, avec possibilité de déverrouiller le portillon de l'intérieur
058BC	Au choix	Revêtement de siège en qualité confort
058NR	Au choix	Siège confort p. chauffeur avec suspension pneumatique et appui lombaire, adapt. épaule, chauffant
059NR	Au choix	Siège confort p. convoyeur avec suspension pneumatique avec appui lombaire, adapt. épaule et chauffant
080AF	Au choix	Contre-porte en tissu
116AE	De série	Ventilateur viscostatique
118AP	Au choix	Numéro de moteur en supplément sur le carter d'embellage
118MA	De série	Régulation moteur EDC
120EP	Au choix	Carter d'huile pour une puissance en côte allant jusqu'à 60%
121EH	De série	contacteur position neutre
123CC	Au choix	tamis pour réservoir à carburant
123CE	De série	chaînette pour bouchon de réservoir
124AL	De série	Filter à carburant
124AT	Au choix	filtre à carburant chauffant/ préparateur d'eau
124EA	De série	Préchauffage pour filtre à carburant
142AD	Au choix	Prédisposition interface de chargement à distance du chronotachygraphe digital
142AF	De série	Etalonneur tachygraphe
146AB	De série	Boîte de transfert G 102
146AF	De série	Traction AV crabotable
146CD	Au choix	Boîte de tranfert, gestion des blocages (VSM)
153KC	Au choix	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique automatique
194AC	Au choix	Manuel du chauffeur en langue française
201CT	De série	Admission d'air relevée avec filtre à air sec derrière la cabine
203EK	Au choix	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203EU	Au choix	Module de commande pour échange externe de données (KSM) avec interface système de gestion de flotte 2.0 (FMS), fonctionnalité de carrosserie
205AS	Au choix	Compresseur d'air monocylindre 352 cm3
206ES	De série	Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AB	De série	Frein moteur avec commande supplé-mentaire par pédale de frein
208AK	Au choix	Frein moteur EVB
208AM	Au choix	Régulation de vitesse constante (Bremsomat)
210AA	Au choix	Dispositif Flamme-Start
211FS	Au choix	Embrayage, renforcé, diamètre 395 mm
219AH	Au choix	Réservoir huile direction avec capteur électrique
227EA	De série	Renflard de boîte transfert relevé
230AC	De série	avec barre anti-encastrement à l'AR
230YX	De série	sans protection latérale
233EK	De série	Pare-chocs en acier
234AX	Au choix	crochet de dépannage ROCKINGER SK5
234HC	Au choix	2 manilles à l'AV du cadre
236CS	Au choix	Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AF	Au choix	Equerre de fixation de plateau en vrac
245XX	De série	Sans porte-roue de secours
256AA	De série	Antivol sur volant
257LY	Au choix	Volant multifonctions cuir pour cabine 'L,LX,XL,XX,XXL'
258AA	De série	Avec dispositif de levage et d'abaissement
258HA	De série	ABS (système antiblocage des roues)
258NA	De série	Suspension pneumatique ECAS
258RA	Au choix	Frein d'utilisation en montée en tout terrain
259CA	De série	Freins à disque pour essieu avant
259CB	De série	Freins à disque pour essieu arrière
262XX	De série	Sans raccord de freinage à l'extrémité arrière du cadre
272FA	De série	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
276AC	Au choix	Accoudoirs pour siège chauffeur
276AF	Au choix	Accoudoirs pour siège convoyeur
278AE	De série	Raccord pneumatique à l'avant
281AA	De série	Version haute de construction
283FS	De série	Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XX,XXL'
303AX	De série	Bouchon de réservoir fermant à clé - 1 unité, ventilé, pour fermeture uniforme
303CC	Au choix	Bouchon de réservoir fermant à clé d'AdBlue, 1 unité
309AA	De série	Régulation de la portée des phares lumineux
310CN	Au choix	Phares de route et phares anti-brouillard en plus avec éclairage de virage
310EE	De série	Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite
310HB	Au choix	Eclairage de jour (conforme avec Directives CEE R87)
310PA	Au choix	faisceau de câblage pour feux AR livraison de 1,5 m en vrac

311CH	Au choix	logique terrain pour ABS
318AA	De série	Feux de position
318AK	De série	Feux de position latéraux
319AA	Au choix	Liseuses pour chauffeur et convoyeur
320AC	Au choix	Contacteurs et fils pour éclairage de compartiment de chargement
321EC	De série	Verrouillage des portes centralisé
321EH	Au choix	Télécommande pour verrouillage centralisé
324AC	Au choix	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
324CA	Au choix	2 avertisseurs sonores pneumatiques sur le pavillon de la cabine/défecteur de pavillon
325AA	De série	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EE	Au choix	Langue 1 'français' pour écran sur tableau de bord
325FC	Au choix	Langue 2 'anglais' pour écran sur tableau de bord
326FZ	Au choix	Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches
326XY	De série	Sans prise de courant de 12/24 V en bout de cadre
327AF	Au choix	Robinet coupe-batterie mécanique
329CS	Au choix	Batteries 12 V 155 Ah 2 unités
329ED	De série	Coffre à batteries fermant à clé (sans serrure)
329HC	De série	Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien'
331CY	Au choix	Alternateur à courant triphasé de 28 V/120 A/3 360 W Longlife Eco
339FP	De série	Affichage dans le combiné d'instruments pour les données d'exploitation
345AU	De série	Limiteur de vitesses électronique - 89 km/h avec + 1 km/h de tolérance
345EA	De série	Régulateur de vitesse
348AH	Au choix	Témoin multifonctions dans cabine p. eau refr./eau lave-glace/huile mot. / huile direction/dépress.admission
350NL	De série	Radio-CD MAN BasicLine 24 V
362AA	De série	Stabilisateur pour pont AR
363AA	De série	Stabilisateur pour essieu AV
370CR	Au choix	dessiccateur d'air chauffant
373AE	Au choix	antigel jusqu'à -37° C
376FA	De série	1 couchette avec espace de rangement (cadre en aluminium)
376HA	De série	Matelas pour couchette inférieure
376XK	De série	Sans matelas pour couchette supérieure
380AC	De série	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	De série	Glaces de porte teintées
381AA	De série	Paroi AR de cabine sans glace
381CE	Au choix	Rideau sur tout le pourtour
381XC	De série	Sans rideau transversal
384CD	De série	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	De série	Baies latérales teintées après colonne B
386AS	De série	Toit ouvrant mécanique
387AF	De série	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	De série	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388CA	Au choix	Store pare-soleil sur les deux portes
389AC	De série	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	De série	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
389CH	Au choix	Poignées de maintien au-dessus de la porte à droite et à gauche
390AG	Au choix	Compartiment de rangement dans l'appui-bras de la porte
390AT	Au choix	Coffre de rangement
390AX	De série	Casier au-dessus du pare-brise
390CT	De série	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390CU	Au choix	1 tiroir dans la partie milieu du tableau de bord
390XB	De série	sans casier de rangement sur paroi AR
392AR	De série	Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique
392AW	Au choix	Rétroviseur de trottoir côté gauche, chauffant, réglage électrique
392CL	De série	Antévisueur UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant
392CZ	De série	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HR	Au choix	Bras de rétroviseur p. largeur de 2400 à 2500 mm
394ED	Au choix	1 extincteur de 3 kg, suivant la réglementation Belge, indication en Néerlandais et en Français.
396CC	De série	lave-glace électrique
400AH	De série	Bavettes anti-éclaboussures à l'avant
401AF	Au choix	Ailes de convoyage
401CW	De série	Ailes plastique supprimées
404AP	De série	Réduction des brouillards de projection
405AC	De série	Trousse de premiers soins en vrac
405AK	De série	Triangle de pré signalisation
405CP	Au choix	Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
405FD	Au choix	2 lampes de présignalisation en vrac
406ED	Au choix	serrure pour coffre à batteries
407AH	Au choix	Gric 12 l
411AA	De série	1 cale de roue
411AC	Au choix	2ème cale de roue
417AC	Au choix	Tôle de protection sur goujons de roues AV
417BA	Au choix	Cache écrou de roues pour pont AR
538AF	De série	Revêtement moquette sur le tunnel moteur
542DA	Au choix	Documentation d'homologation internationale (COC)
542DP	Au choix	Attestation de l'année-modèle
542DT	Au choix	Fiche d'information pour carrossier
542FB	De série	Insonorisation 82 dB (92/97EWG) Offroad
542NG	De série	Homologation en tant que véhicule N3G, (P.T.A.C. > 12 t)
600AC	De série	Equipement pour circulation à droite
BE663	Majoration de prix	Transport naar België / Transport vers Belgique
BE683	Majoration de prix	Recytyre 5 banden